



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

6 IN 1® Multipurpose Lubricant

6 IN 1 Multipurpose Lubricant, es un fluido penetrante de alto rendimiento semi-sintético multipropósito que limpia, lubrica y conserva superficies excepcionalmente bien debido a su única y propia mezcla de esteres y aditivos.

6 IN 1 Multipurpose Lubricant es un lubricante de Extrema Presión y anti-desgaste que contiene inhibidores de herrumbre y corrosión, agentes repelentes al agua, aditivos de penetración y modificadores de fricción.

6 in 1 Multipurpose Lubricant es el más exitoso y único de los productos en el mercado de anti-herrumbre y que repelen el agua. También disponible en aerosol.

Usos

- ◆ Lubricación y protección contra herrumbre de cadenas, cables, bisagras, cerraduras, equipos de jardinería, equipos de caza y pesca, herramientas y muchos otros
- ◆ Para aflojar piezas agarrotadas y/o agripadas, tuercas, pernos, etc.
- ◆ Para desplazar la humedad y la protección y preservación contra la corrosión en todos los ambientes. También seca cables de encendido, ignición eléctrica.

Ventajas y Beneficios

- | | |
|--|---|
| ◆ Mayor poder de penetración | Afloja fácilmente partes oxidadas o agarrotadas. |
| ◆ Poderosa acción lubricante | Película de alta resistencia y anti-desgaste que mejora la eficiencia y vida de los componentes. |
| ◆ Alto poder preservativo y defensor contra la corrosión | Desplaza la humedad y forma una barrera anti herrumbre difícil de penetrar, preservando los componentes de la herrumbre y la corrosión. |
| ◆ De uso amigable | No afectará superficies de plástico ó pintadas. Es no tóxico, fácil para usar en forma de aerosol ó a granel. |

Descripción General

6 IN 1 Multipurpose Lubricant, no es un solvente. **6 IN 1 Multipurpose Lubricant** es un lubricante de alto rendimiento, semi-sintético, multipropósito. Las excepcionales propiedades de escurrimiento y penetración de **6 IN 1 Multipurpose Lubricant**, hacen que sea fácil y rápida la remoción de óxido de uniones y piezas agarrotadas.

6 IN 1 Multipurpose Lubricant limpia, lubrica y protege. La lista de aplicaciones potenciales es interminable.

6 IN 1 Multipurpose Lubricant cumple con los requisitos USDA H2 y es totalmente recomendable para la protección de contactos eléctricos y conexiones, en ambientes húmedos.



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

6 IN 1® Multipurpose Lubricant

Especificaciones Típicas

	Granel	Aerosol
Grado de Viscosidad ISO	3	3
Viscosidad, ASTM D-445 @ 40°C, cSt	3,05	3,05
Propelente	---	Dióxido de Carbono
Punto Escurrimiento ASTM D-97 °C(°F)	-58 (-72)	-58 (-72)
Prueba Herrumbre, ASTM D-665, Procedimiento A & B	Pasa	Pasa
Prueba Falex EP, (pre-dilución) ASTM D-3233 Método B: Carga no agripamiento, lbf	2.000	2.000
Prueba Falex EP, ASTM D-3233 Método B: Carga no agripamiento, lbf	1.000	1.000
Prueba 4 Bolas, ASTM D-4172 @1200 rpm, 40 kg, 1 hr, 75°C Huella de desgaste, mm	0,42	0,42
Tensión superficial, ASTM D-971 dinas/cm (mN/m)	24,4	24,4
Resistencia Dieléctrica, ASTM D-877 Kilovolts (kV)	32	32
Punto de Inflamación ASTM-93 (°C) (°F)	43 (109)	43 (109)
Gravedad Específica, ASTM D1298, 60/60°F	0,834	0,820
Color	Amarillo	Amarillo