



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

Biodegradable Tire Mounting Lubricant

Biodegradable Tire Mounting Lubricant, comúnmente conocido como Bio-Bel TR Grease, es una grasa de montaje de neumáticos de base biodegradable diseñada para proporcionar una protección amigable con el medio ambiente para llantas y neumáticos. Formulada con base fácilmente bio-base, **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** facilita un fácil montaje y sello de neumáticos y elimina costos durante el desmontaje. Aunque está formulado principalmente para equipos fuera de carretera de gran tamaño y otros vehículos de minería, **Biodegradable Tire Mounting Lubricant**, funciona bien para la protección de la llanta y el montaje y desmontaje de un neumático. **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** es altamente compatible con variados compuestos del neumático.

Usos

- ◆ Todo tipo de neumáticos montados en llantas ya sean estos para operaciones fuera de carretera como en autopista. También se puede aplicar a montajes de llantas de neumáticos automotrices.

Ventajas y Beneficios

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ◆ Propiedades anti-unión | Previene adhesión o agarrotamiento entre el neumático y la llanta durante el desmontaje. |
| ◆ Sobresaliente capacidad de sellado | Permite una superficie de contacto segura entre la llanta y el neumático que sella, evita la humedad y asegura un completo asentamiento. |
| ◆ Protección contra la corrosión | Retarda la herrumbre protegiendo las llantas de acero contra daños de corrosión. |
| ◆ Biodegradable | Biodegrada en sustancias inocuas. |
| ◆ Compatibilidad con elastómeros | No daña ni degrada neumáticos ó cámaras |

Descripción General

Biodegradable Tire Mounting Lubricant es un lubricante de base biodegradable diseñado para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos. **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** es segura para los compuestos del neumático y no afectará sus productos a base de petróleo. Los aceites biodegradables utilizados en **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** maximizan la lubricación reduciendo la unión del neumático con la llanta, hacen más rápido el desmontaje, reduciendo el riesgo y deterioro de daño de la banda interior y proporcionando una película entre neumático y llanta. La película anti-unión y espesante orgánico-arcilla actúa también como sellante para evitar productos no deseados. **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** provee protección extensa y completa de neumáticos y llantas en las más extremas condiciones ambientales.



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

Biodegradable Tire Mounting Lubricant

Especificaciones Típicas

Grado de Viscosidad NLGI	1
Penetración, trabajada (60 golpes), ASTM D-217 mm/10	315
Tipo de Espesante	Orgánico-Arcilla
Protección Herrumbre, ASTM D-1743, rango	Pasa
Protección Herrumbre ERCOR, DIN 51802, rango	0
Biodegradabilidad, ASTM D-5864 (OECD 301B) %	64,0
Textura	Suave
Color	Café claro