



**Bel-Ray Chile**



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile  
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966  
[www.belray.cl](http://www.belray.cl)

## Maximun Strenght Chain Lubricant

**Maximun Strength Chain Lubricant**, comúnmente conocida como Bel-Ray Chain Lube, es adecuado para todo tipo de cadenas, incluyendo los del tipo "O" Ring. **Maximun Strength Chain Lubricant** protege bajo las condiciones operativas más severas. El aditivo especial "Molyphos" de Bel-Ray, provee una resistencia de película superior y junto con sus propiedades anti-desgaste y resistencia de corte de los polímeros, protegen las partes en movimiento que están sometidas a cargas extremas.

### ***Ventajas y Beneficios***

- ◆ Puede rociarse en una capa delgada, permitiendo su penetración hasta el pasador y entre los eslabones laterales, que son los puntos de mayor desgaste.
- ◆ Se formula en un aceite viscoso de propiedades antidesgaste que reducirán la fricción y desgaste y no permitirán que se salga de la cadena o se escurra. Completamente a prueba de agua.
- ◆ Permite la máxima lubricación y protección de los óxidos.
- ◆ Es de larga duración y desplaza el agua; no recoge ni acumula el polvo.
- ◆ No es inflamable. Ambientalmente seguro.

**No.Producto: 92400**

### ***Especificaciones Típicas***

Aceite Base	Petróleo
Viscosidad, (Base Fluida) ASTM D-445	
@ 40°C, cSt	533
@ 100°C, cSt	29,7
Gravedad Específica, @15,6°C	0,921
Indice de Viscosidad, min	94
Punto de Escurrimiento, °C	-18
Punto de Encendido, °C	332
Punto de Inflamación, °C	282
Prueba Herrumbre, ASTM D-665	
Método A	Pasa
Método B	Pasa
Prueba Falex, carga min., lbs	2000