



**Bel-Ray Chile**



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile  
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966  
[www.belray.cl](http://www.belray.cl)

## Molyube® Rail Curve Lubricant With Moly

**Molyube Rail Curve Lubricant With Moly**, comúnmente conocido como Molyube Unee Lube E 7056, es un lubricante de trabajo pesado, se puede aplicar con brocha y pulverizador para lubricación de curvatura de rieles. **Molyube Rail Curve Lubricant With Moly** contiene una mezcla especial de agentes anti-desgaste, inhibidores de herrumbre, y sólidos lubricantes que ayudan a reducir el desgaste y fricción de rieles protegiéndolos contra la oxidación. El espesante del producto también provee buena retención del lubricante y reduce consumos.

### Usos

---

- ◆ Lubricación de curvatura de rieles
- ◆ Lubricación general de hilos
- ◆ Engranajes abiertos, rieles y rodillos, superficies deslizantes, bujes y descansos para la minería pesada y equipos industriales
- ◆ Donde es probable la exposición a climas severos

### Ventajas y Beneficios

---

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ◆ Aceite base de alta viscosidad | Proporciona una sólida película de lubricación hidrodinámica con excepcionales características de soportar cargas.                                 |
| ◆ Mayor retención                | Proporciona protección prolongada mientras reduce consumos. Protección de larga duración entre intervalos de relubricación.                        |
| ◆ Película Durable               | Resiste erosión por lluvia, agua nieve y nieve. Resistente a la “peladura” en ambientes con polvo. No se pega o endurece en la raíz de engranajes. |
| ◆ Propiedades especiales EP      | Protege los componentes del desgaste del equipo proporcionando mayores tiempos entre servicios.  |

### Descripción General

---

**Molyube Rail Curve Lubricant With Moly** deja una película lubricante gris-negra en sistemas de riel que impiden el desgaste y el óxido. Este producto versátil proporciona protección en una amplia gama de aplicaciones.



**Bel-Ray Chile**



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile  
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966  
[www.belray.cl](http://www.belray.cl)

## Molyube® Rail Curve Lubricant With Moly

### *Especificaciones Típicas*

---

Viscosidad (Fluido Base), ASTM D-445	
@ 40°C, cSt	--
@100°C, cSt	550
Viscosidad Aparente, (Brookfield), ASTM D-2983	
@ 25°C /77°F), cP	60.000
Tipo Sólido Lubricante	Sólido de Molyube
Prueba Retención Timken, Método Fierro U.S.	
Vida de película, @ 43 lbs, minutos	30
Punto de Inflamación, ASTM D-93	
°C	62
(°F)	143
Rango de Temperatura Util	
°C	>0
(°F)	>32
Textura	Pegajoso
Color	Gris-Negro