



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Air Line Lubricant

No-Tox Food Grade Air Line Lubricant, comúnmente conocido como No-Tox AL Lubricant, es un lubricante versátil para líneas de aire y herramientas neumáticas encontradas en la Industria “limpia” tales como alimentos, bebidas, farmacéutica y fabricación de productos de cuidado personal. **No-Tox Food Grade Air Line Lubricant** está registrado como NSF H1, para el uso en aplicaciones donde puede ocurrir contacto incidental con comestibles. Está diseñado para maximizar la vida de las herramientas de aire y optimizar el rendimiento de sistemas neumáticos al reducir desgaste, corrosión y depósitos. **No-Tox Food Grade Air Line Lubricant** contiene un emulsionador que permite remover el agua desde sistemas de distribución de aire y optimizar el rendimiento de herramientas.

Usos

- ◆ Herramientas neumáticas, cilindros de aire, lubricadores de líneas neumáticas, etc.
- ◆ Rodamientos ligeramente cargados

Ventajas y Beneficios

- | | |
|--|--|
| ◆ Registro NSF H1 | Utilizado donde existe contacto incidental con los alimentos. |
| ◆ Protección Bacteriológica | Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias, hongos y fermentos en el lubricante. |
| ◆ Certificaciones | Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal. |
| ◆ Deja una película resistente | Excelentes capacidades para tratamiento de humedad de metales. |
| ◆ Excelente rendimiento anti-desgaste | Reduce fricción y desgaste. |
| ◆ Estabilidad a la herrumbre y oxidación | Maximiza la vida útil de herramientas neumáticas. |

Descripción General

No-Tox Food Grade Air Line Lubricant está formulado para ser empleado en todo tipo de herramientas neumáticas, cilindros de aire y lubricadores. **No-Tox Food Grade Air Line Lubricant** está registrado como NSF H1. **No-Tox Food Grade Air Line Lubricant** entrega excelentes propiedades de película lubricante y anti-desgaste que elimina la formación de depósitos y el pegado de la herramienta. **No-Tox Food Grade Air Line Lubricant** remueve la humedad desde sistemas de aire optimizando rendimiento de la herramienta. **No-Tox Food Grade Air Line Lubricant** está formulado con aceites blancos USP de alta calidad y aditivos de grado alimenticio, que cumplen con los requisitos NSF H1 y FDA para materiales que pueden tener contacto incidental con alimentos, tal como se define en el Título 21 CFR, 178.3570. Está aprobado por Kosher y Pareve, así como la certificación Halal.



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Air Line Lubricant

Especificaciones Típicas

Grado Viscosidad ISO	22
Viscosidad, ASTM D-445	
@ 40°C, cSt	22,1
@ 100°C, cSt	4,23
Indice de Viscosidad, ASTM D-2270	90
Punto de Escurrimiento, °C (°F)	-18 (0)
Prueba Falex EP, ASTM D-3233, Método B	
Carga no agripamiento, lbf	1.000
Puntos de Inflamación, ASTM D-92, °C (°F)	210 (410)
Prueba Herrumbre, ASTM D-665, Procedimiento A	Pasa
Gravedad Específica, ASTM D-1298, 60/60°F	0,860
Densidad, ASTM D-1298	
@ 60°F, lb/gal	7,18
Apariencia	Claro
Color	Blanco Agua Amarillo Pálido