



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Chain Lubricant

No-Tox Food Grade Chain Lubricant, comúnmente conocido como No-Tox Chain Lubricant 550, es adecuado para muchos requerimientos de lubricación de cadenas encontrados en industrias “limpias” tales como alimentos, bebidas, farmacéutica y productos de cuidado personal. Está registrado como NSF H1 para el uso donde puede ocurrir contacto incidental con comestibles. **No-Tox Food Grade Chain Lubricant** recubre y penetra para lubricar piñones, uniones, pasadores y bujes como para reducir fricción y desgaste, y está reforzado con inhibidores de herrumbre y corrosión para aumentar protección de cadenas.

Usos

- ◆ Ampliamente utilizado en plantas de aves y carnes que operan bajo programas de inspección y fiscalización “Food Safety and Inspection Service” (FSIS) del gobierno de U.S.A.

Ventajas y Beneficios

- | | |
|----------------------------------|--|
| ◆ Registro NSF H1 | Uso donde en forma incidental puede ocurrir contacto con alimentos. |
| ◆ Protección Bacteriológica | Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias, hongos y fermentos en el lubricante. |
| ◆ Certificaciones | Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal. |
| ◆ Protección anti-desgaste | Reduce fricción y desgaste. |
| ◆ Previene herrumbre y oxidación | Protege equipos en ambientes húmedos. |
| ◆ Emulsiona con el agua | Elimina la adherencia y la obstrucción. |

Descripción General

No-Tox Food Grade Chain Lubricant es una mezcla de aceite mineral blanco con aditivos que mejoran el rendimiento para entregar una sobresaliente protección contra la herrumbre y anti-desgaste. Su formulación única proporciona protección contra la herrumbre y contacto metal a metal de cadenas.

No-Tox Food Grade Chain Lubricant está formulado con ingredientes de excelente calidad, cumple con los requisitos NSF H1 y FDA de materiales que pueden tener contacto incidental con alimentos, tal como se define en el Título 21 CFR, 178.3570. Está aprobado por Kosher y Pareve, así como la certificación Halal.



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Chain Lubricant

Especificaciones Típicas

Grado Viscosidad ISO	100
Grado Viscosidad SAE	85
Viscosidad, ASTM D-445	
@ 40°C, cSt	110
@ 100°C, cSt	12
Indice de Viscosidad, ASTM D-2270	98
Punto de Ecurrimiento, ASTM D-97	
°C (°F)	-9 (15)
Prueba Falex EP, ASTM D-3233, Método B	
Carga no agripamiento, lbf	1.500
Punto de Inflamación, ASTM D-92	
°C (°F)	240 (464)
Punto de Combustión, ASTM D-92	
°C (°F)	250 (482)
Gravedad Específica, ASTM D-1298, 60/60°F	0,857
Apariencia	Claro
Color	Amarillo claro