



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Penetrating Lubricant

No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant, comúnmente conocido como No-Tox PL Plus Lubricant, es un lubricante penetrante de baja viscosidad y está registrado como NSF H1 para el uso en aplicaciones donde puede ocurrir contacto incidental con comestibles. Penetra hasta el más pequeño de los espacios libres, para soltar las piezas trabadas. **No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant** limpia, lubrica y conserva, y es un excelente lubricante penetrante para ser utilizado en la Industria “limpia” tales como alimentos, bebidas, farmacéutica y fabricación de productos de cuidado personal.

Usos

- ◆ Lubrica cadenas, rodamientos y muchas otras
- ◆ Disuelve la mayoría de las gomas y barnices
- ◆ Puede aplicarse como un lubricante multipropósito a pérdida en maquinaria que procesa alimentos.

Ventajas y Beneficios

- | | |
|--|--|
| ◆ Registro NSF H1 | Utilizado donde existe contacto incidental con los alimentos. |
| ◆ Certificaciones | Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal. |
| ◆ Protección Bacteriológica | Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias, hongos y fermentos en el lubricante. |
| ◆ Penetrante | Suelta piezas y partes trabadas. |
| ◆ Excelente rendimiento anti-desgaste | Reduce fricción y desgaste. |
| ◆ Inhibidor contra herrumbre y oxidación | Protege las superficies metálicas. |

Descripción General

No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant es un aceite penetrante de grado alimenticio. **No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant** disuelve variadas gomas y barnices, suelta partes trabadas y previene contra la herrumbre y corrosión. **No-Tox Food Grade Penetrating Lubricant** está formulado con aceites blancos minerales USP de alta calidad y aditivos de grado alimenticio, que cumplen con los requisitos NSF H1 y FDA para materiales que pueden tener contacto incidental con alimentos, tal como se define en el Título 21 CFR, 178.3570. Está aprobado por Kosher y Pareve, así como la certificación Halal.



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Penetrating Lubricant

Especificaciones Típicas

Grado Viscosidad ISO	7
Viscosidad, ASTM D-445	
@ 40°C, cSt	7,20
@ 100°C, cSt	2,14
Punto de Escurrimiento, ASTM D-97 °C (°F)	-34 (-30)
Punto de Inflamación, ASTM D-93 °C (°F)	100 (212)
Gravedad Específica, ASTM D-1298, 6"/60°F	0,826
Densidad, ASTM D-1298	
@ 60°F, lb/gal	6,89
Apariencia	Claro
Color	Blanco Agua