



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

Waterproof Chain Lubricant

Waterproof Chain Lubricant, es un aceite de larga duración para trabajo pesado para cadenas y rodamientos que operan en ambientes húmedos. Este ofrece excepcional protección contra la herrumbre y corrosión, propiedades que desplazan el agua y excelentes propiedades adhesivas. Las propiedades anti- desgaste, anti-herrumbre, resistentes al agua y adhesivas de **Waterproof Chain Lubricant** aseguran que la cadena tendrá una protección completa a lavados sin perder el producto. Aunque **Waterproof Chain Lubricant** sobresale en aplicaciones húmedas, sus excepcionales propiedades hacen de este producto una buena opción lubricante para uso general de cadenas.

Usos

- ◆ Cadenas de equipos para lavar autos
- ◆ Cadenas en camiones de cemento
- ◆ Cadenas para equipos agrícolas
- ◆ Sistemas de eliminación de aguas residuales
- ◆ Cadenas y rodamientos de zanjadoras

Ventajas y Beneficios

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ◆ Resistente al agua/desplaza el agua | Aplicable a superficies húmedas. |
| ◆ Propiedades anti-desgaste | Extiende la vida de cadenas y rodamientos. |
| ◆ Inhibe herrumbre y corrosión | No se ve afectado por el agua salada. |
| ◆ Propiedades adhesivas | Excelente resistencia al lavado. |

Descripción General

Waterproof Chain Lubricant, posee propiedades adhesivas y anti-desgaste asegurando ciclos extendidos de lubricación y extendiendo la vida útil de cadenas. Estas propiedades sobresalientes son logradas a base de un fluido viscoso y aditivos que penetran las superficies de los descansos. **Waterproof Chain Lubricant** demostrará una excelente lubricación, aun cuando sea aplicado en una superficie húmeda. Está especialmente diseñada para soportar los vigorosos problemas por lavado de agua que regularmente se encuentran en las lavadoras automáticas de automóviles y otras aplicaciones expuestas a humedad. **Waterproof Chain Lubricant** está también disponible en aerosol.



Bel-Ray Chile



El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

Waterproof Chain Lubricant

Especificaciones Típicas

	Granel	Aerosol
Grado de Viscosidad ISO	680	
Viscosidad, ASTM D-445		
@ 40°C, cSt	688	
@ 100°C, cSt	41,8	
Indice de Viscosidad, ASTM D-2270	101	
Punto Escurrimiento ASTM D-97		
°C(°F)	-18 (0)	
Prueba Herrumbre, ASTM D-665, Procedimiento A & B	Pasa	
Prueba Falex EP, ASTM D-3233 Método B		
Carga no agripamiento, lbf	2.000	
Punto de Inflamación, ASTM D-92		
°C	256	
(°F)	(493)	
Punto de Combustión, ASTM D-92		
°C	302	
(°F)	(576)	
Gravedad, °API	26,4	
Color	Ambar	Espuma Ambar